

## 砲弾型LED 型式基準(抜粋)

H \_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_ ( ; 英字 ; 数字 )

## 発光色

記号(英字)	発光色	ピーク波長(nm)
RM	赤	640
RS		632
OS	橙	605
YM	黄	590
GS	緑	520
BG	青緑	502
BL	青	470
WD	白	(DAY LIGHT)
WL	電球色白	(LAMP)
CW	ロウソク色	(CANDLE)

## 輝度・回路仕様

記号(英字)	明るさ・仕様	分類の目安
H	高輝度	AlInGaP、InGaN系チップ
Z	ツェナー入り	保護用ツェナーダイオード入り
3	チップ数	(2～3チップバージョン表記)

## 砲弾(レンズ)形状

記号(英字)	形状
A	丸型
D	臼型

## 砲弾サイズ

数字	サイズ
3	3
5	5
X	10

## 指向角度(参考値)

各径共通	
数字	指向角度(°)
1	10以上
2	20以上
3	30以上
5	50以上
6	60以上
8	80以上
9	90以上
X	指向性無

## レンズの着色

記号(英字)	種 類
A	無色透明
B	着色拡散
C	着色透明(無拡散)
D	乳白色

## 管理番号・バリエーション; 追い番等

・3文字表示とする(記入例)

記号(数字・英字)	記入例
31__	数字・数字・blank
31a	数字・数字・英字(小文字)
3B__	数字・英字(大文字)・blank
3Bb	数字・英字(大文字)・英字(小文字)

## 供給形態

記号(英字)	形 態
無表示	バラ
T	テ - ピング

以上